



PASTA MURO

DEFINICION : La **PASTA MURO** es formulado sobre la base de una combinación de resinas vinílicas acrílicas, espesantes celulósicos y acrílicos; Esta combinación produce excelentes cualidades de suavidad en la aplicación y gran endurecimiento del producto seco.

USOS : La **PASTA MURO** es un producto diseñado para enlucir estucos, emparejar toda clase de superficies interiores tales como: Estuco, yeso, volcanita, y maderas en general. En la restauración de superficies deterioradas por fisuras, grietas y oquedades, que pueden ser rellenados y obturados mediante aplicaciones sucesivas hasta nivelar la superficie.

PREPARACION DE SUPERFICIES : Al enlucir con **PASTA MURO**, las superficies deben estar firmes y limpias: de polvo suelto, suciedad, grasa y sales. En reparaciones debe verificarse la perfecta firmeza de la superficie. Los estucos y hormigones nuevos, una vez fraguados (28 días), deben ser imprimados con **SELLADOR ACRÍLICO** de **PINTURAS ROCA**, para aislar la alcalinidad de la superficie y dejar una buena película de anclaje para la pasta. En reparaciones, las manchas provocadas por filtraciones se deben sellar con **OLEO MATE** de **PINTURAS ROCA**.

APLICACIÓN : Se puede aplicar con llana o espátula. Para enlucir debe darse dos o tres manos con llana, según el estado de la superficie, lijando entre mano y mano con una lija fina. En el relleno de grietas y oquedades se deben hacer aplicaciones sucesivas del producto en capas delgadas, esperando a que seque cada mano, hasta obtener una superficie nivelada y fácilmente lijable. En superficies resacas o en tiempo calurosos, recomendamos mojar la superficie antes de aplicar la **PASTA MURO**

DILUYENTE : Viene listo para su aplicación. Se debe usar agua para el lavado de los materiales.

ESTABILIDAD EN EL ENVASE : Su estabilidad es indefinida. No debe dejarse a la intemperie, sobre todo en días de baja temperatura (menos de 4 °C), pues la emulsión del sistema puede romperse por cristalización del agua.

RENDIMIENTO : El rendimiento depende del tipo de superficie y espesor de la aplicación. Un ensayo preliminar se hace necesario para el calculo de producto a utilizar. En superficies lisas y homogéneas una lata puede cubrir alrededor de 64 m².

Fabricado en Chile por: EMPRESA DE PINTURAS Y TEXTURAS S.A.
Cualquier consulta sobre pinturas llamar a nuestro departamento técnico.
SAN AGUSTIN N° 03531 SAN BERNARDO FON0 8716500 FON0/FAX 8716232



SECADO : Seca superficialmente en 1 hora, en capas finas y en condiciones normales de humedad y temperatura. En la obturación de oquedades recomendamos: asegurar que la mano anterior de pasta esté bien seca antes de seguir rellenando para no provocar grietas en el arreglo. Una vez seco es pintable con cualquier pintura de calidad **ROCA**.

ENVASE : Galones (6 Kg), Latas (30 Kg) y Tambores (300 Kg). Contenido aproximado.